

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

NR 3 z dnia 30.12.2020

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

System rynnowy z nieplastyfikowanego PVC-U „Rainway”.

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

System rynnowy Rainway 90, 130 mm oraz rury spustowe i kształtki Ø75; Ø100 mm.

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

System przeznaczony do odprowadzania wody opadowej w budownictwie ogólnym i przemysłowym.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

Company Inplast Sp. z o.o., ul. Sobornosti 36, 08154, Bojarka, Ukraina

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:

nie dotyczy

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System oceny zgodności 4

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu:

PN-EN 12200-1:2016-5 - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do wody deszczowej do zewnętrznego zastosowania ponad ziemią - Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) - Część 1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu.

PN-EN 1462:2006 - Uchwyty do rynien dachowych - Wymagania i badania.

PN-EN 607:2005 - Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PVC-U - Definicje, wymagania i badania.

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji:
nie dotyczy

7b. Krajowa ocena techniczna:

nie dotyczy

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej:

nie dotyczy

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu:
nie dotyczy

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Rynny i rury spustowe

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Szerokość rynny	90 mm, 130 mm	-
Średnica rury spustowej	75 mm, 100 mm	-
Wytrzymałość na rozciąganie	≥ 42 MPa	-
Temperatura mięknięcia wg Vicata	≥ 75 °C	-
Wytrzymałość na rozciąganie udarowe	≥ 500 kJ/m ²	-
Skurcz termiczny	$\leq 3\%$	-
Odporność na uderzenie (rynny)	brak pęknięć i rys widocznych okiem nieuzbrojonym	
Odporność na uderzenie (metoda spadającego ciężarka) - rury	TIR < 10%	-

Elementy wyposażenia


Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Materiał	PVC-U	-
Klasa korozyjności	Klasa odporności na korozję: A	-
Wytrzymałość uchwytów, mm	Trwałe odkształcenie ≤ 3	-

System rynnowy

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Sztuczne starzenie — zmiana barwy	zmiana barwy nie przekracza 3 stopnia skali szarej wg EN 20105-A02	
Sztuczne starzenie — wytrzymałość na rozciąganie udarowe	$\geq 50\%$ wartości przed starzeniem	-

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne ze wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(a):




Dyrektor Malakov Kyrylo, Company Inplast Sp. z o.o.

Zastępca Dyrektora ds. Jakości, Denys Kiptyk